



Mit diesem hochleistungsfähigen Color LaserJet MFP lässt sich Ihre Produktivität steigern. Erstellen Sie Farbdokumente in DIN A3 mit exzellenter Strich-/Bildqualität. Profitieren Sie von den hohen Druckgeschwindigkeiten; Druck-, Kopier-, Scan-, Fax<sup>1</sup>- und Digital Sending-Funktionalität plus hohe Benutzerfreundlichkeit.

**Ideal für Arbeitsgruppen (von 6 bis 15 Benutzern) und Abteilungen (bis zu 20 Benutzer) innerhalb verwalteter Büroumgebungen in großen und mittleren Unternehmen mit Bedarf an Druck-, Kopier-, Scan-, Fax- und Digital Sending-Funktionalität für Formate bis zu A3 sowie qualitativ hochwertiger Farbausgabe für die professionelle Gestaltung interner und externer Geschäftsdokumente.**

**Höhere Arbeitsgruppenproduktivität mit schnellen Druckgeschwindigkeiten, mehr Funktionen und beeindruckender Leistung.**

Schnelle Ausgabe mit Geschwindigkeiten von bis zu 31 S./Min.<sup>2</sup> und 41 S./Min.<sup>3</sup> in Farbe und Schwarzweiß (A4), wobei die erste Seite in ca. 12 Sek. gedruckt wird. Schnelle Verarbeitung komplexer Aufträge mit einem 835 MHz Mikroprozessor und 512 MB Speicher, erweiterbar auf bis zu 1 GB. Optimierung des Workflows mit Funktionen zum Senden von Scans an E-Mail-Adressen, Netzwerkordner oder Drucker sowie zum Faxen<sup>4</sup>. Vermeidung von Sicherheitsproblemen durch Lösungen wie Jobauthentifizierung, Verschlüsselung und Netzwerkschutz. Papierhandhabungsoptionen umfassen ein Broschüreneinstellungsgerät und eine Heft-/Stapeleinrichtung.

**Unübertroffen einfach zu verwenden und zu verwalten dank intuitivem Design und Touchscreen-Bedienfeld.**

Schnellsuche von Anwendungen und hohe Konsistenz mit dem intuitiven Display des Easy-Select<sup>5</sup>-Bedienfelds. Benutzerfreundlichkeit aufgrund kompatiblen Funktions- und Gerätemanagements innerhalb der MFP-Produktflotte. Kosten und Zeit sparen mit der Flottenmanagementsoftware von HP Web Jetadmin: Remote-Installation, -Konfiguration und -Verwaltung, Automatisierung von Routineaufgaben und Verfolgung der Verbrauchsmaterialnutzung. Funktionalität des MFP erweitern: Optimierung von Arbeitsabläufen dank verbesserter Lösungen wie integrierte Erfassung, Auftragsabrechnung und Sicherheit.

**Herausragende Ergebnisse mit überdurchschnittlicher Farbgenauigkeit und exzellenter Ausgabequalität.**

Qualitativ hochwertige, beeindruckende Farbdokumente bis zum Format A3<sup>6</sup> mit HP ImageREt 4800. Außergewöhnliche Strichschärfe mit bis zu 1200 x 600 dpi im Betriebsmodus, ideal für detaillierte Pläne und Bauzeichnungen. Ausgezeichnete Farbgenauigkeit mit Unterstützung der Standards bei der Farbabstimmung und Pantone-Zertifizierung. Zuverlässige, konsistente Hochglanz-Farbdruckqualität dank verbessertem HP ColorSphere Toner. Verbesserte Optionen für die Papierhandhabung, z. B. ein Broschüreneinstellungsgerät und eine Heft-/Stapeleinrichtung.

<sup>1</sup> Optionales Zubehör  
Bitte separat kaufen  
Standard bei HP Color LaserJet CM6030f und CM6040f MFP.

<sup>2</sup> Bei CM6030 MFP Serie

<sup>3</sup> Bei CM6040 MFP Serie

<sup>4</sup> Optionales Zubehör  
Bitte separat kaufen  
Standard bei HP Color LaserJet CM6030f und CM6040f MFP

<sup>5</sup> HP wurde im Dezember 2006 von Buyers Lab mit dem Preis „Pick of the Year“ für herausragende Leistungen bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche seiner Multifunktionsdrucker ausgezeichnet

<sup>6</sup> Bis zu SRA3.



HP Color LaserJet  
CM6030 MFP



HP Color LaserJet  
CM6030f MFP



HP Color LaserJet  
CM6040 MFP



HP Color LaserJet  
CM6040f MFP

## Serie im Überblick



### HP Color LaserJet CM6030 MFP

- Druck- und Kopiergeschwindigkeit von bis zu 31 S./Min. A4 und 17 S./Min. A3
- Effektive Ausgabequalität mit ImageREt4800 und bis zu 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi Scanauflösung
- 512 MB RAM erweiterbar auf 1 GB
- 80 GB Festplattenkapazität
- 835 MHz Prozessor
- Automatische Duplex-Einheit
- 50-Blatt-ADF (automatische Dokumentenzuführung)
- Papierzuführungskapazität von 1100 Blatt (mit 100-Blatt-Mehrzweck- und zwei 500-Blatt-Zuführungen)
- Standard-Ausgabekapazität von 500 Blatt
- Steuerung des Farbzugriffs



### HP Color LaserJet CM6030f MFP

- HP Color LaserJet CM6030 MFP plus:
- Analoges Fax
- 2 zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführungen (die die gesamte Papierzuführungskapazität auf 2100 Blatt erhöhen)



### HP Color LaserJet CM6040 MFP

- Druck- und Kopiergeschwindigkeit von bis zu 41 S./Min. A4 und 23 S./Min. A3
- Effektive Ausgabequalität mit ImageREt4800 und bis zu 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi Scanauflösung
- 512 MB RAM erweiterbar auf 1 GB
- 80 GB Festplattenkapazität
- 835 MHz Prozessor
- Automatische Duplex-Einheit
- 50-Blatt-ADF (automatische Dokumentenzuführung)
- Papierzuführungskapazität von 1100 Blatt (mit 100-Blatt-Mehrzweck- und zwei 500-Blatt-Zuführungen)
- Standard-Ausgabekapazität von 500 Blatt
- Steuerung des Farbzugriffs
- Blauer Engel Zertifizierung



### HP Color LaserJet CM6040f MFP

- HP Color LaserJet CM6040 plus: Analoges Fax
- 2 zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführungen (die die gesamte Papierzuführungskapazität auf 2100 Blatt erhöhen)
- Energy Star Zertifizierung

## Empfohlenes Zubehör



CB458A  
HP Color LaserJet CB458A  
220 V Fixiererkit



CB459A  
HP Color LaserJet CB459A  
Walzenkit



CB463A  
HP Color LaserJet CB463A  
Transferkit



CE487A  
HP CM6000 MFP Serie –  
ADF-Walzen-Kit



CC517A  
HP Color LaserJet CM6000  
Serie Stapelfach mit Hefter



CC516A  
HP Color LaserJet CM6000  
Serie  
Broschürenherstellungsgesetz



C8091A  
HP Stapelkassette



Q3701A  
HP LaserJet MFP  
Analog-Faxzubehör 300



CC383A  
HP Heftklammermagazin  
für Broschürenherstellung (2 x  
2000 Klammern)



T1936AA  
HP Digital Sending Software  
4



Q7559A  
HP 512 MB 167 MHz DDR  
DIMM-Speichermodul  
(200-polig)



J8007G  
HP Jetdirect 690N Wireless  
802.11g Interner Printserver

## Betriebsdaten und Garantie

<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % rF. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 35 bis 85 % rF. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd 6,8 B(A) (in Betrieb/beim Drucken), 7,3 B(A) (in Betrieb, beim Kopieren/Scannen), 4,3 B(A) (bereit). Schalldruckpegel: LpAm 56,8 dB(A) (in Betrieb/beim Drucken), 57,1 B(A) (in Betrieb, beim Kopieren/Scannen), 40,3 dB(A) (bereit)
<b>Prüfzeichen</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2 FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMV-Richtlinie 2004/108/EWG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Genehmigungen gemäß den Anforderungen der einzelnen Länder. Produktbescheinigungen: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1, 21 CFR K. 1/Unterk. J & Laser Notice#50 (26. Juli 2001) (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa). Weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder. ENERGY STAR: Ja
<b>Garantie</b>	1 Jahr am nächsten Arbeitstag vor Ort ist Standard. Die genauen Garantie-/Support-Optionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.

## Bestellinformationen



**HP Color LaserJet CM6030 MFP (CE664A)**  
 HP Color LaserJet CM6030 MFP-Gerät, CD mit Treiber/Benutzerhandbuch, CD mit Testversion der Digital Sending Software (DSS), Kurzanleitung, Poster mit hilfreichen Tipps, Flyer zum Telefon-Support, Netzkabel, Bedienfeldschablonen und die bereits im Gerät installierten Tonerpatronen in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.



**HP Color LaserJet CM6030f MFP (CE665A)**  
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6030f MFP-Gerät und Faxkabel



**HP Color LaserJet CM6040 MFP (Q3938A)**  
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6040 MFP-Gerät



**HP Color LaserJet CM6040f MFP (Q3939A)**  
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6040f MFP-Gerät und Faxkabel

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

### Zubehör

<b>CB458A</b>	HP Color LaserJet CB458A 220 V Fixiererkit
<b>CB459A</b>	HP Color LaserJet CB459A Walzenkit
<b>CB463A</b>	HP Color LaserJet CB463A Transferkit
<b>CE487A</b>	HP CM6000 MFP Serie – ADF-Walzen-Kit
<b>CC517A</b>	HP Color LaserJet CM6000 Serie Stapelfach mit Hefter
<b>CC516A</b>	HP Color LaserJet CM6000 Serie Broschürenerstellungsgarät
<b>C8091A</b>	HP Stapelkassette
<b>Q3701A</b>	HP LaserJet MFP Analog-Faxzubehör 300
<b>CC383A</b>	HP Heftklammermagazin für Broschürenerstellung (2 x 2000 Klammern)
<b>T1936AA</b>	HP Digital Sending Software 4
<b>Q7559A</b>	HP 512 MB 167 MHz DDR DIMM-Speichermodul (200-polig)

### Zubehör

<b>CB390A</b>	HP Color LaserJet CB390A Druckkassette schwarz mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Druckpatrone schwarz beträgt 19.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CB381A</b>	HP Color LaserJet CB381A Druckkassette cyan mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*

<b>CB382A</b>	HP Color LaserJet CB382A Druckkassette gelb mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CB383A</b>	HP Color LaserJet CB383A Druckkassette magenta mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CB384A</b>	HP Color LaserJet CB384A Belichtungstrommel schwarz 35.000 Seiten*
<b>CB385A</b>	HP Color LaserJet CB385A Belichtungstrommel cyan 35.000 Seiten*
<b>CB386A</b>	HP Color LaserJet CB386A Belichtungstrommel gelb 35.000 Seiten*
<b>CB387A</b>	HP Color LaserJet CB387A Belichtungstrommel magenta 35.000 Seiten*

### Konnektivität

<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690N Wireless 802.11g Interner Printserver
---------------	---

### Service & Support

<b>UJ165A/E</b>	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 3 Jahre
<b>UJ169E</b>	HP Care Pack, Reaktion am selben Arbeitstag vor Ort, 4 Stunden, 13 x 5, 3 Jahre
<b>UJ166E</b>	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 4 Jahre
<b>UJ167E</b>	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 5 Jahre
<b>UJ174PE</b>	HP Care Pack, Post Warranty, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 1 Jahr
<b>UJ176PE</b>	HP Care Pack, Post Warranty, Reaktion am selben Arbeitstag vor Ort, 4 Stunden, 13 x 5, 1 Jahr

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>. Informationen zu Lösungen in Bezug auf Workflow, Gerätemanagement etc. finden Sie im Global Solutions-Katalog: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

\* Angegebener Wert für Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt



## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Laser			
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	DIN A4: CM6030: Bis zu 31 S./Min.; CM6030f: Bis zu 31 S./Min.; CM6040: Bis zu 41 S./min; CM6040f: Bis zu 41 S./min. DIN A3: CM6030: Bis zu 17 S./Min.; CM6030f: Bis zu 17 S./Min.; CM6040: Bis zu 23,5 S./Min.; CM6040f: Bis zu 23,5 S./Min.. Ausgabe der ersten Schwarzweißseite: CM6030: < 15,5 Sek. (aus Bereitschaft); CM6030f: < 15,5 Sek. (aus Bereitschaft); CM6040: < 11,5 Sek. (aus Bereit); CM6040f: < 11,5 Sek. (aus Bereit) Farbe: CM6030: < 15,8 Sek. (aus Bereitschaft); CM6030f: < 15,8 Sek. (aus Bereitschaft); CM6040: < 11,5 Sek. (aus Bereit); CM6040f: < 11,5 Sek. (aus Bereit); . Aufwärmzeit: unter CM6030: 124,3 Sek.; CM6030f: 124,3 Sek.; CM6040: 112 Sek.; CM6040f: 112 Sek. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.			
<b>Prozessor</b>	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64-Bit Mikroprozessor			
<b>Speicher</b>	512 MB. Erweiterbar auf 1 GB über einen DDR SODIMM-Steckplatz: 128 MB (Q7557A), 256 MB (Q7558A), 512 MB (Q7559A), alle Speicher sind 200-polige DDR DIMMs mit 167 MHz. Festplattenkapazität: Standard, 80 GB			
<b>Drucken</b>	Qualität	HP ImageREt 4800		
	Auflösung	Bis zu 1.200 x 600 dpi		
	Druckersprachen	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 2 Emulation (Standard), HP Postscript Level 3 Emulation werden unterstützt		
	Wirtschaftliches Drucken	Doppelseitiges Drucken und Drucken/Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt (spart Papier), Colour Access Control (Drucken/Kopieren in Schwarzweiß spart Toner)		
	Schriftarten/Fonts	Set mit 80 HP Schriften (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch)		
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	CM6030: 5000 bis 10000; CM6030f: 5000 bis 10000; CM6040: 8.000 bis 15.000; CM6040f: 8.000 bis 15.000		
	Druckränder (mm)	Oben: 4,2 mm. Links: 4,2 mm. Rechts: 4,2 mm. Unten: 4,2 mm		
	Maximaler Druckbereich	316 x 453,2 mm		
<b>Faxen</b>	Modemgeschwindigkeit	13 Sek. pro Seite		
	Telekom-Zertifikationen	CM6030f: ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF 5002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China) weitere Telekommunikationszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder; CM6040f: ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF 5002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China), weitere Telekommunikationszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder		
	Modem	33,6 KBit/s V.34 Fax		
	Faxauflösung	Standard: 100 x 100 dpi. Superfein: 300 x 300 dpi		
<b>Digital Sending</b>	Dateiformate	PDF, JPEG, TIFF oder MTIFF (OCR unterstützt PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML; an Workflow gesendet (DSS), unterstützte Dateitypen sind u. a. XML, durchsuchbare PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), HTML, PDF, JPEG, TIFF und MTIFF		
	Installation	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b Wireless		
	Leistungsmerkmale	Standard: Scan-to-Folder (einschließlich gemeinsam genutztes Adressbuch für den Faxversand), Scan-to-E-Mail-Server, Send-to-E-Mail, analoges Fax, LDAP-E-Mail-Adressierung; Authentifizierung: Windows®-kompatibel (Kerberos und NTLM), Gruppe 1 und Gruppe 2 PIN, LDAP, Authentifizierungsmanager. Optional: Verbesserte Funktionen für digitales Versenden über optionale HP Digital Sending Software		
<b>Scannen</b>	Typ	Vorlagenglas, ADF. Farbscannen: Ja		
	Scanauflösung	Optisch: Bis zu 600 dpi		
	Graustufenskala	256		
	Scanbereich	Min. Medienformat: 12,7 x 12,7 cm. Max. Medienformat: 29,7 x 43,2 cm		
	Ränder für gescannte Objekte	Links: 4,2. Oben: 4,2. Rechts: 4,2. Unten: 4,2		
<b>Kopieren</b>	Kopiergeschwindigkeit	CM6030: Bis zu 31 Kop./Min.; CM6030f: Bis zu 31 Kop./Min.; CM6040: Bis zu 41 K./Min; CM6040f: Bis zu 41 K./Min		
	Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi		
	Mehrfachkopien	bis zu 999		
	Verkleinern/Vergrößern	25 bis 200 %		
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr:</b>	<b>Kapazität</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Abmessungen</b>
	Kassette 1	Blätter 100, Umschläge 10	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D-Postkarte, Briefumschläge (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm bis 320 x 457 mm
	Kassette 2	Blatt: 500	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm bis 297 x 432 mm
	Kassette 3	Blatt: 500 (identisch für Papierzuführung 4 und 5)	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> (identisch für Papierzuführung 4 und 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm bis 320 x 457 mm (identisch für Papierzuführung 4 und 5)
	ADF	Blatt: 50	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, B4, B6
	<b>Ausgabe:</b>	Blatt: Bis zu 500 Blatt ohne Zusatzgeräte		
	Duplex-Druck:	Automatisch (Standard)		
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (gebunden, recyclet, glänzend, mittelschwer, schwer, hochglänzend, extraschwer, extraschwer und glänzend, fest, aufgeraut), Transparenzfolien, Etiketten, Briefumschläge, Karton			
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	Hi-Speed USB-Geräteanschluss (kompatibel mit den USB 2.0-Spezifikationen), ein freier EIO-Steckplatz, HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver, Faxanschluss, FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness), PCI Express. Optional: Interne HP Jetdirect EIO-Printserver, externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless Printserver, Druckeradapter			
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 und höher			
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-Bit, XP 64-Bit; Windows Vista® 64-Bit (für Microsoft® IPv6 kompatibel mit Microsoft® Windows® 2003, XP und Windows Vista®); Novell® 5.1 oder höher; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 oder höher; RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC® Systeme); IBM® AIX 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services			
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Microsoft® Windows® 2000: 333 MHz Prozessor mit 64 MB RAM; Microsoft® Windows® XP: 333 MHz Prozessor mit 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz Prozessor mit 128 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz Prozessor mit 512 MB RAM; CD-ROM/DVD-Laufwerk, Internetverbindung, Verbindung mit einem USB- oder Netzwerkanschluss. Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 und höher mit 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB freier Festplattenspeicher (für Mac OS 10.4 und höher werden PowerPC und Intel® Core Prozessor-Macs unterstützt)			
<b>Standardsoftware</b>	Druckertreiber und Installationssoftware auf CD-ROM: HP Common Installer, HP Internet Installer, HP Common Drivers, HP Installationsassistent, PPD-Dateien (Postscript Printer Description), Printer Dialog Extensions (PDEs), HP Printer Utility zur Verwendung mit Macintosh-Computern			
<b>Bedienfeld</b>	5 LED-Anzeigen, numerisches Bedienfeld mit 10 Tasten, grafisches Touchscreen-Display (192 x 72 mm) mit 640 x 240 Auflösung und anpassbarem Kontrast			
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 10,5 A; 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. *Einheit mit 115 V Wechselstrom getestet. Daten beim Simplex-Farbdruck und Farbkopieren.			
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: 704 x 673 x 988 mm. Gepackt: 935 x 800 x 1210 mm			
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: CM6030: 139,87 kg; CM6030f: 144,91 kg; CM6040: 139,87 kg; CM6040f: 144,91 kg. Gepackt: CM6030: 154,92 kg; CM6030f: 159,96 kg; CM6040: 154,92 kg; CM6040f: 159,96 kg			
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Webserver			

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 05/08 4AA1-3943DEE

