



Hohe Druckleistung mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und Erweiterungsmöglichkeiten bei veränderten Geschäftsanforderungen. Ideal für Unternehmen, bei denen hohe Druckvolumen anfallen und vertrauliche Dokumente auf Medien unterschiedlichster Art zu drucken sind.

**Ideal für IT- oder Abteilungsleiter in verwalteten Büroumgebungen, insbesondere in Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie Anwaltskanzleien und Behörden, in denen kleine Arbeitsgruppen von 8-10 Benutzern schnelle Druckausgaben in hoher Qualität benötigen.**



HP LaserJet Enterprise P3015 Drucker

#### **Bewährte Leistung und Langlebigkeit von HP.**

Keine Wartezeiten dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 40 S./Min. in A4 und Ausgabe der ersten Seite schon nach 7,5 Sekunden. Instant-on-Technologie für eine bis zu 50 Prozent kürzere Aufwärmphase aus dem Stromsparmmodus<sup>1</sup> sowie bis zu 50 Prozent Energieersparnis gegenüber konkurrierenden Modellen<sup>2</sup>. Schnelle Verarbeitung und Weitergabe von großen, komplexen Dateien mit 540 MHz Prozessor, auf bis zu 640 MB erweiterbarem Speicher und Gigabit-Netzwerkfunktion<sup>3</sup>. Original HP All-in-One-Druckkassetten mit integrierter Logik für stets hervorragende Ergebnisse.



HP LaserJet Enterprise P3015d Drucker

#### **Problemloses Drucken mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen.**

Steuerung des Netzwerkzugriffs über 802.1X, das eine Geräteauthentifizierung vor Erteilung des Netzwerkzugangs und so eine zentralere Kontrolle ermöglicht. Absicherung von geschäftskritischen Daten durch Unterstützung der Protokolle IPv4 und IPv6<sup>3</sup> sowie IPSec mit Verschlüsselungsbeschleunigung für schnelle Authentifizierung und Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung über das IP-Netzwerk. Einfaches Abrufen von gespeicherten vertraulichen Druckaufträgen über das Menü und den Tastenblock auf dem Bedienfeld. Schutz für vertrauliche Daten: An dem freien EIO-Steckplatz kann eine sichere Festplatte<sup>4</sup> angeschlossen werden.



HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker

#### **Flexibilität für den Ausbau der Geschäftstätigkeit.**

Ein freier EIO-Steckplatz und drei Hi-Speed USB 2.0 Host-Anschlüsse zur Erweiterung der Druckerfunktionen bei veränderten Geschäftsanforderungen. Zusätzlicher Speicher bis zu 512 MB möglich, maximale Gesamtspeicherkapazität 640 MB. Höhere Produktivität mit einer maximalen Papierzufuhrkapazität von 1600 Blatt<sup>5</sup>. Optionale 500-Blatt-Papierzuführung<sup>4</sup> für bessere Medienhandhabung erhältlich. Leistungsfähige, geschäftstaugliche Papierhandhabung: automatisches Drucken auf Medien verschiedenen Typs und Formats bis A6, mit einfach zu füllenden, einstellbaren Papierzuführungen.

<sup>1</sup> Basierend auf Fremdprüfungen durch Quality Logic im Auftrag von HP  
Vollständige Berichte unter <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports.aspx>

<sup>2</sup> Ergebnisse basieren auf internen Tests von HP unter Anwendung der TEC-Methode (Typical Electricity Consumption) des ENERGY STAR®-Programms  
Die Testdaten wurden auf ein Jahr verlängert

Die Tests wurden an einem einzelnen Gerät jedes Produkts durchgeführt  
Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der individuellen Produktkonfiguration ab

<sup>3</sup> Nur bei den Modellen dn und x verfügbar

<sup>4</sup> Nicht im Lieferumfang enthalten (werden separat angeboten)

<sup>5</sup> Die Modelle P3015d und dn haben eine Standardzufuhrkapazität von 600 Blatt, es können zwei 500-Blatt-Papierzuführungen ergänzt werden; Das Modell x hat eine Standardzufuhrkapazität von 1100 Blatt, es kann eine zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung ergänzt werden.



HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker

## Produktübersicht

Abbildung zeigt HP LaserJet P3015x Drucker

1. Intuitives Bedienfeld mit vierzeiligem LCD-Display, 10-Tasten-Ziffernblock und Anleitungsmenü
2. Oberes 250-Blatt-Ausgabefach
3. Nur eine Zugangsklappe für die einfach zu installierende Druckkassette
4. 100-Blatt-Mehrweckzuführung für verschiedenste Spezialpapiere
5. Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen für eine Gesamtkapazität von 1.100 Blatt
6. Hardware-Integrationsfach zum Anschluss von optionalen Lösungen von HP oder Partnern
7. Host-USB 2.0 Anschluss für USB-Druck direkt am Gerät
8. HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet Embedded Printserver
9. 128 MB Speicher, erweiterbar auf 640 MB, und 540 MHz Prozessor
10. Ein freier EIO-Steckplatz
11. Hi-Speed USB 2.0 Anschluss für Direktverbindung zum Drucker
12. 100-Blatt-Papierzuführung mit geradem Papierfad für Spezialpapiere
13. Integrierter automatischer beidseitiger Druck



## Serie im Überblick



### HP LaserJet Enterprise P3015 Drucker

- HP LaserJet P3015: Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 S./Min.
- 96 MB (max. 608 MB)
- 540 MHz Prozessor
- bis zu 1200 x 1200 dpi
- Standardzufuhrkapazität von 600 Blatt mit 100-Blatt-Mehrweckpapierzuführung (Fach 1) und 500-Blatt-Papierzuführung (Fach 2)
- empfohlenes monatliches Druckvolumen 1500 bis 5000 Seiten
- Gesamtvolumen über die Betriebsdauer bis zu 100000 Seiten



### HP LaserJet Enterprise P3015d Drucker

- HP LaserJet P3015d: Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 S./Min.
- 128 MB RAM (max. 640 MB)
- 540 MHz Prozessor
- bis zu 1200 x 1200 dpi
- Standardzufuhrkapazität von 600 Blatt mit 100-Blatt-Mehrweckpapierzuführung (Fach 1) und 500-Blatt-Papierzuführung (Fach 2)
- empfohlenes monatliches Druckvolumen 1500 bis 5000 Seiten
- Gesamtvolumen über die Betriebsdauer bis zu 100000 Seiten
- automatischem beidseitigen Druck und 10-Tasten-Ziffernblock



### HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker

- HP LaserJet P3015dn: wie Modell d plus HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver



### HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker

- HP LaserJet P3015x: wie Modell dn plus 500-Blatt-Papierzuführung für Gesamtzufuhrkapazität von 1100 Blatt

## Empfohlenes Zubehör



**CE530A**  
HP LaserJet  
500-Blatt-Dokumentenzuführung/Fach  
Höhere Produktivität mit einem einfachen anzubringenden Papierfach, das eine größere Anzahl von Druckseiten ohne Nachladen von Papier sowie das Laden von zwei unterschiedlichen Papiersorten ermöglicht.



**CE981A**  
HP Hardware Integration Pocket-Kabel  
Das HP Hardware Integration Pocket-Kabel ermöglicht ein einfaches Integrieren optionaler Sicherheitslösungen, z. B. Geräte zum Lesen und Authentifizieren von Sicherheitskarten.



**CE483A**  
HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM  
Steigern Sie die Druckleistung für komplexe Dokumente, indem Sie den Datenfluss mithilfe von HP Speicher-Upgrades verbessern.



**J8019A**  
HP sichere Hochleistungsfestplatte  
Datenschutz ist ein Grunderfordernis zur Absicherung Ihres Unternehmens. Mit einer HP High-Performance Secure EIO-Festplatte mit Kensington Schloss können Sie Ihre wertvollen Daten besser auf dem HP Drucker oder MFP schützen und gleichzeitig die Leistung optimieren.



**J7972G**  
HP 1284B Parallele Karte  
Die HP 1284B Parallelkarte fungiert als Parallelschnittstelle für kompatible HP Peripheriegeräte mit Parallelschnittstelle. Die Karte kann problemlos in einen freien EIO-Steckplatz des Peripheriegeräts eingesteckt werden.



**J7961G**  
HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver  
Gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten im Netzwerk mit einem der ersten Gigabit EIO-Printserver, der IPv6, IPv4 und IPsec unterstützt. Verlassen Sie sich auf die neueste Netzwerktechnologie und -sicherheit bei Datenübertragungsraten mit Gigabit-Geschwindigkeit (bis zu 1.000 Mbit pro Sekunde).

### HP Global Solutions Catalogue

HP Global Solutions Partner bieten und integrieren eine breite Palette von Unternehmensdrucklösungen: Produkte können gemischt, kombiniert und angepasst werden. Zu den Lösungen zählen: Elektronische Formulare und Briefpapier, Barcode- und Scheckdruck (OCR und MICR), Drucken aus SAP R/3- und ERP-Paketen, sicheres Drucken, Hostdruck, Drucken und Kopieren mit Kostenkontrolle, Rechnungsstellung für Druckjobs und spezielle Branchenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/eur/gsc](http://www.hp.com/eur/gsc).

## Bestellinformationen



**HP LaserJet Enterprise P3015 Drucker (CE525A)**  
Drucker, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette CE255A, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen



**HP LaserJet Enterprise P3015d Drucker (CE526A)**  
Drucker, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette CE255A, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen



**HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker (CE528A)**  
Drucker, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette CE255A, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen



**HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker (CE529A)**  
Drucker, 500-Blatt-Papierzuführung, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette CE255A, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

### Zubehör

<b>CE530A</b>	HP LaserJet 500-Blatt-Dokumentenzuführung/Fach
<b>CE483A</b>	HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM
<b>J8019A</b>	HP sichere Hochleistungsfestplatte
<b>J7972G</b>	HP 1284B Parallele Karte

### Zubehör

<b>CE255A</b>	HP 55A LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite der Kassette: 6.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.*
<b>CE255X</b>	HP 55X LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite der Kassette: 12.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.*
<b>CE255XD</b>	HP 55X LaserJet Druckkassetten schwarz (Doppelpack) Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 12.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.*

### Konnektivität

<b>CE981A</b>	HP Hardware Integration Pocket-Kabel
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver
<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver

### Service & Support

<b>UP872E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag für LaserJet P3015, 3 Jahre
<b>UP874E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag für LaserJet P3015, 4 Jahre
<b>UP876E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag für LaserJet P3015, 5 Jahre
<b>UP439PE</b>	HP Care Pack, Post-Warranty Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag für LaserJet P3015 nach Ablauf des Garantiezeitraums, 1 Jahr

\* Die tatsächliche Ergiebigkeit kann erheblich variieren – abhängig von der Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren.

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>



## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Schwarzweiß-Laser		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	DIN A4 schwarzweiß: Bis 40 S./Min. Ausgabe der ersten Schwarzweißseite: Nur 7,5 Sek. (aus dem Bereitschaftsmodus) Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
<b>Prozessor</b>	540 MHz, Motorola ColdFire® V5		
<b>Speicher</b>	P3015: 96 MB; P3015d: 128 MB; P3015dn: 128 MB; P3015x: 128 MB; P3015: Erweiterbar auf 608 MB über einen DIMM-Standardsteckplatz mit 144 Pins; P3015d: Erweiterbar auf 640 MB über einen DIMM-Standardsteckplatz mit 144 Pins; P3015dn: Erweiterbar auf 640 MB über einen DIMM-Standardsteckplatz mit 144 Pins; P3015x: Erweiterbar auf 640 MB über einen DIMM-Standardsteckplatz mit 144 Pins		
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
<b>Druckqualität</b>	300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP PostScript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck (v 1.4)		
<b>Wirtschaftliches Drucken</b>	Econo-Modus (weniger Toner), Energiesparbetrieb nach Druckauftrag dank der HP Instant-on-Fixiertechnologie (weniger Strom), Duplex-Einheit und Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt (weniger Papier)		
<b>Schriftarten/Fonts</b>	PCL: Internes 103 Schrift-Set (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch); PS: Internes 93 Schrift-Set (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch)		
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	1500 bis 5000		
<b>Druckleistung (monatlich, A4)</b>	Bis zu 100.0000 Seiten		
<b>Ränder des Druckbereichs</b>	oben: 6 mm, links: 5 mm, rechts: 5 mm, unten: 6 mm		
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr</b>	<b>Kapazität</b>	<b>Gewicht</b>
	Fach 1	Blatt: 100, Briefumschläge: 10, Transparentfolien: 75	60 bis 199 g/m <sup>2</sup> (gerader Papierpfad für Spezial-Druckmedien)
	Fach 2	Blatt: 500	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
	Zuführung	Blatt: 500	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
	3*/Zuführung 4**		
	<b>Ausgabe:</b>	Blatt: Bis zu 250. Briefumschläge: Bis zu 10. Transparentfolien: Bis zu 75; 250-Blatt-Ausgabefach, hinteres 100-Blatt-Ausgabefach	
	<b>Duplex-Druck:</b>	Automatisch (Standard); P3015: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); P3015d: Automatisch (Standard); P3015dn: Automatisch (Standard); P3015x: Automatisch (Standard)	
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (weiß, Papier, Briefbögen, Normalpapier, vorgedruckt, gelocht, Recycling-Papier, aufgeraut), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Transparentfolien, anwenderspezifisch		
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	P3015: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 externer Host-USB, 2 interne Zubehörschlüsse für Lösungen von HP und Partnern, 1 EIO-Steckplatz; P3015d: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 externer Host-USB, 2 interne Zubehörschlüsse für Lösungen von HP und Partnern, 1 EIO-Steckplatz; P3015dn: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet Embedded Printserver; 1 EIO; 1 Host USB 2.0 (an der Vorderseite); 2 interne Zubehörschlüsse (für Lösungen von HP oder Partnern); P3015x: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet Embedded Printserver; 1 EIO; 1 Host USB 2.0 (an der Vorderseite); 2 interne Zubehörschlüsse (für Lösungen von HP oder Partnern); Optional: Interne HP Jetdirect EIO Printserver; externe HP Jetdirect Printserver; interne HP Wireless 802.11b/g Printserver, HP EIO-Parallelschnittstellen-Adapter		
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6; Novell® NetWare; RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; Linux (siehe <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ) Optional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista®; OS/2; UNIX; Linux (siehe <a href="http://www.hplipopensource.com">http://www.hplipopensource.com</a> ); HP OpenVMS		
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP Home, XP Professional, 2003 64-Bit, 2008 64-Bit, XP 64-Bit; Windows Vista®, 64-Bit (für IPv6 kompatibel mit Microsoft® Windows® 2003, XP, Server 2008; Windows Vista®); Novell® 5.1 oder höher; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 oder höher; RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; Linux (siehe <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC® Systeme); IBM® AIX 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
<b>Sicherheitsmanagement</b>	Managementsicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1x Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung. Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec Plug-in		
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 MB freier Festplattenspeicherplatz; USB 2.0 Anschluss, IEEE 1284-konforme Parallelschnittstelle; CD-ROM-Laufwerk, Mac OS X 10.3.9; 10.4.3; 10.5; 10.6; 200 MB freier Festplattenspeicher; USB-Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen) oder Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284-B; CD-ROM-Laufwerk		
<b>Software</b>	EVO Discrete PCL 6 (basierend auf EVO 4.7); Produktspezifisches Universal Print Driver Postscript, statische Installation (basierend auf EVO 4.7)		
<b>Bedienfeld</b>	Vierzeiliges LCD-Display 2,29 x 5,33 cm, 3 Kontroll-LEDs (Bereit, Daten, Achtung), Tasten (10 Zifferntasten, Information, Zurück, Stopp/Abbrechen, OK, Umschalten auf/ab)		
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Webserver, HP Easy Printer Care		
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 100 bis 127 V Wechselspannung (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) oder 220 bis 240 V Wechselspannung (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Bitte erforderliche Option bestellen. Verbrauch: 780 Watt (beim Druck), 14,5 Watt (in Bereitschaft), 8,5 Watt (Energiesparbetrieb), 0,6 Watt (ausgeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC) 3,267 kWh/Woche		
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: P3015: 448 x 412 x 316 mm; P3015d: 448 x 412 x 316 mm; P3015dn: 448 x 412 x 316 mm; P3015x: 448 x 412 x 480 mm Gepackt: P3015: 600 x 500 x 439 mm; P3015d: 600 x 500 x 439 mm; P3015dn: 600 x 500 x 439 mm; P3015x: 618 x 518 x 735 mm		
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: P3015: 15,9 kg; P3015d: 15,9 kg; P3015dn: 15,9 kg; P3015x: 21,2 kg Mit Verpackung: P3015: 19,9 kg; P3015d: 19,9 kg; P3015dn: 19,9 kg; P3015x: 28,5 kg		
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -20 bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd 6,8 B(A). Schalldruckpegel: LpAm54 dB(A), 48dB(A) im geräuscharmen Modus		
<b>Produktprüfzeichen</b>	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (international); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-Lizenz (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Laser-/LED-Gerät der Klasse 1) GB4943-2001; Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder		
<b>Garantie</b>	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service. Optionale HP Care Packs erhältlich. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.		

\*Standard für P3015x, optional für P3015d und dn

\*\*optional für alle Modelle

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 09/11 4AA2-7078DEE

